

**I**  
Cappa di grande  
dimensione  
con display  
della temperatura  
e del tempo di cottura  
(optional).

**GB**  
Big size hood  
with temperature  
and baking  
time display  
(optional).

**F**  
Hotte de grande  
dimension  
avec le display du  
Temps et de la  
température de  
cuisson (en option)

**I** Valvola aspirazione vapori a doppio effetto per ottenere maggior sviluppo ed asciugatura del prodotto.

**GB** Double effect steams suction valve in order to obtain a better development and drying of the product.

**F** Soupape d'aspiration de la vapeur à double effet pour une plus grande puissance et séchage du produit.

**I** Vaporiera ad elementi modulari in ghisa con due mandate di acqua.

**GB** Steam generator in modular elements is made of iron. Two water deliveries.

**F** Générateurs de vapeur à éléments modulaires en fonte avec deux tuyaux de refoulement d'eau.

**I** Porta di grosso spessore con doppio vetro. Doppia illuminazione sull'oblò della porta, per facile manutenzione dall'esterno.

**GB** Thick door having double glass. Two lights are placed on its window, to make external maintenance easy.

**F** Porte de grosse épaisseur avec vitrage double. Double éclairage placé sur le hublot de la porte pour faciliter l'entretien à l'extérieur.

**I**  
Guarnizioni in  
materiale speciale  
e metalliche per  
maggiore tenuta.

**GB**  
Special material  
gaskets and  
metallic gaskets are  
applied for a better  
tightness.

**F**  
Joints d'une  
composition  
spéciale pour une  
plus grande  
étanchéité.

**I** Apertura della porta con **maniglia ergonomica** situata sulla colonna. Ciò consente di avere l'interno porta completamente libero da fori, onde evitare problemi di perdite di vapore. A richiesta la porta può avere l'apertura automatica.

**GB** In order to prevent any steam losses, **the ergonomic handle** has been located on the column of the oven, leaving the door completely free of any holes.

**F** Ouverture de la porte avec **poignée ergonomique** située sur la colonne. La porte n'a ainsi aucune ouverture ce qui empêche toute fuite de vapeur. L'ouverture automatisée de la porte est disponible en option.

**I** Doppi canali regolabili di mandata, con **flusso dell'aria dal basso verso l'alto** per conferire più suolo al prodotto.

**GB** Double delivery channels completely adjustable make the **air cyrculation from the bottom to the top**, giving more force to the bottom of the product.

**F** Double conduits réglables de refoulement, avec **circulation d'air de bas en haut** pour donner plus de force à la partie inférieure du produit.

